



1. Uwagi i opisy zamieszczone w częściopisowej stanowią integralną część opracowania.
- 2.Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branżowymi.
- 3.Stolarka okienna i drzwiowa - wg rys. zestawienia stolarki.
- 4.Wymiary pomieszczeń, które podano na rysunku dotyczą stanu surowego (niewykończonego).
- 5.Opracowanie chronione jest prawem autorkim. Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody Projektantów. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają uzgodnienia z Projektantem.
- 6.Zastosowanie wszelkich elementów systemowych należy skonsultować z ich producentem.
- 7.Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami i prawem budowlanym.
- 8.Brak wskazania na rysunkach elementów, których zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności ich skalkulowania i wykonania.
- 9.Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami. Niezgodność pomiędzy rysunkami architektonicznymi, a branżowymi powinny zostać wyjanione z głównym projektantem.
- 10.Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków części konstrukcyjnych.
- 11.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. W wymiarach otworów okiennych i drzwiowych zawarto wielkość otworu w stanie surowym. Hp oznacza wysokość parapetu liczoną od wykończonej posadzki do wykończonego parapetu okiennego. Ze względu na technikę zaliczenia powierzchni powierchni pomieszczeń, powierzchnię podano w stanie surowym.

-SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNYCH - WG PROJEKTU TECHNICZNEGO,
-PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM CZĘŚCI KONSTRUKCJUNEJ I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

TOALETA PRZEZNACZONA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

1. zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach 1,5m x 1,5m
2. stosowanie w tych pomieszczeniach i na tarasie dojazdu do nich drzwi bez progów
3. zainstalowanie odpowiednio przystosowanej miski ustępowej i umywalki:
 - górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 85 cm od posadzki,
 - dolna krawędź umywalki powinna znajdować się nie niżej niż 70 cm. od posadzki,
 - należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi
 - wysokość miski ustępowej (mierzona do górnej części deski) w toalecie przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych powinna wynosić 45-50 cm,
4. przed umywalką należy zapewnić przestrzeń manewrową o wymiarach 90x120cm, nie więcej niż 45cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką,
5. zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych
6. zainstalowanie spluczki bocznej
 - uruchamianie spluczki może odbywać się automatycznie lub ręcznie,
 - przycisk należy umieścić na wysokości nieprzekraczającej 120 cm od posadzki
 - nie może być to spluczka obsługiwana za pomocą nogi,
 - podajnik papieru toaletowego powinien zznajdować się na wysokości 60-70 cm od posadzki, w odległości 70-90 cm od tylnej ściany toalety
 - baterie umywalkowe mogą być uruchamiane dźwignią, przez przycisk lub aytomatycznie; nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków,
 - dolną krawędź lustra należy umieszczać nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki: lustro powinno mieć możliwość regulacji w osi poziomej (lustro uchylne),
 - dzwonek wzywający pomoc montowany na wysokości 80cm
 - szorstkie, antypoślizgowe płytki ceramiczne na podłodze,
 - ściany malowane na biało farbą emulsyjną "łazienkowa" powyżej płytek
 - w miejscach urządzeń sanitarnych - płytka glazurowana

UWAGI:

- powierzchnia ścian gładkie
- ściany ściany w pomieszczeniach: na sprzęt porządkowy i sanitarnych - wyłożyć do wysokości minimum 2,0 materiałem łatwym do mycia i dezynfekcji
- drzwi gładkie, łatwe do mycia i czyszczenia
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne o podwyższonej wytrzymałości przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej
- pomieszczenia higieniczno - sanitarne należy wyposażić w: dozowniki na mydło, wieszak w każdej kabinie, suszarki do rąk lub pojemniki na ręczniki papierowe w listach, pojemniki na papier toaletowy, szczotki do wc oraz pojemniki na odpady.

-SO - Systemowa fasada polstrukturalna

System konstrukcji fasadowych tworzących od zewnątrz płaską powierzchnię bez widocznych profili aluminiowych. Tworzy ścianę szklaną bez elementów, wymaga weryfikacji przez potencjalnego wykonawcę.

↑↑↑↑↑ Skrzydło drzwiowe z kratką wentylacyjną do przepływu powietrza w dolnej części o sumarycznym przekroju 0,022 m²

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o. o. ul. Hm. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel NIP: 6981843266 REGON: 366063617				
Nazwa	Imię i Nazwisko		Skala: 1:100	Data: 08.2022
Projektant architektury	mgr inż. arch Joanna Włodarz		Inwestycja: Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku szkolnego w Bronikowie	
Nr ewid. upr.:	WP-0A/OKK/UPB/59/2008			
Spr. konstrukcji:	mgr inż. Grzegorz Tatarka		Lokalizacja: Bronikowo, ul. Morownicka 26, 64-030 Śmigiel Dz. nr 82/15	
Nr ewid. upr.:	7131/11/P/2003			
Projektant konstrukcji:	Tech. bud. Mieczysław Górczak		Inwestor: Gmina Śmigiel Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel	
Nr ewid. upr.:	1580/93/Lo			
Spr. konstrukcji:	mgr inż. Łukasz Górczak		Rysunek: Szczegół podjazdu dla osób niepełnosprawnych	Rys. nr.: 8
Nr ewid. upr.:	WKP/0263/P00K/13			Strona: